Unidirectional hexagonal flow regulator

Regolatore di flusso a manicotto unidirezionale









SPECIFICATIONS / *SPECIFICHE*

Fluid viscosity / *Viscosità Fluido*	ISO 3448
Filtration / *Classe di contaminazione*	ISO 4406
Fluid temperature / *Temperatura fluido*	-20°C +90°C
Ambient temperature / *Temperatura ambiente*	-20°C +50°C
External surfaces / *Superfici esterne*	Zinc plated

PERFORMANCE / *PRESTAZIONI*

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C



ORDERING CODE / *CODICE ORDINAZIONE*

21	A	02	A11	3	0	**	0

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP
06	1" BSPP

Standard code	Thread A-B	ØD	L	CH	Hex	Weight (kg)	Max. Pressure (bar)	Max Flow (l/m)
21A02A1130020	1/4	33.5	62	19	30	0.24	350	15
21A02A1130030	3/8	35.5	73	24	32	0.43	350	35
21A02A1130040	1/2	46	83	30	41	0.68	350	45
21A02A1130050	3/4	60.5	102	36	55	1.31	300	80
21A02A1130060	1"	60.5	109	41	55	1.35	250	160

* On request versions: Please, contact our customer service / *Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.*